LOCALISATION LEICA DIGICAT

DIGICAT 100, détecteur de câbles et de canalisations

Réf. : 731047

Détecteur de câbles et de canalisations.

Avantages : La détection des câbles sous tension vous permettra de travailler en sécurité sur vos chantiers.

Fonctions : Détecte les câbles électriques sous tension jusqu'à 3m de profondeur en mode 50/60HZ. Détecte les signaux provenant de câbles métalliques enterrés jusqu'à 2m de profondeur en mode radio 16/20HZ. Les signaux 8 et 33 KHZ peuvent être générés par l'émetteur DIGITEX jusqu'à 3m de profondeur.

Packaging : Livré avec batterie et mode d'emploi.

Garantie : 1 an

DIGICAT 200, détecteur de câbles et de canalisations

Réf. : 731048

Idem DIGICAT 100, avec témoin d'indication de profondeur en plus.

Avantages : Indique l'estimation de la profondeur des réseaux localisés.

Fonctions : Permet la détermination de la profondeur en une seule étape en combinaison avec le DIGITEX ou digimousse.

ENSEMBLE DIGICAT 200 + DIGITEX 8/33

Réf. : 6002080



Pack spécial. La combinaison du DIGICAT et du DIGITEX permet de déterminer la profondeur réelle et l'emplacement de tous les réseaux avec une précision d'environ 10%.

Avantages : Pack Topocenter permettant d'accroître votre productivité et d'augmenter votre sécurité sur chantier. Simple d'utilisation.

Fonctions : Estimation de la profondeur en 1 seule étape !

ACCESSOIRES POUR DIGISYSTEM

Réf. : 740307 1. **Sac de transport pour DIGICAT**

Réf. : 731326 **Câble de liaison Digitex / Digitrace**

Réf. : 731049 2. **Générateur de signal, DIGITEX 8/33**

Générateur numérique/transmetteur de signal 33 kHz et 8 kHz détecté avec DIGICAT.

Fonctions : Générateur de signal en 8 ou 33 kHz. S'utilise en connexion directe, en mode induction ou avec les accessoires Digitrace, Digimousse, Bride ou connexion au réseau domestique.

Packaging : Livré avec piles, piquet de prise de terre, kit de connexion, mode d'emploi.

DIGITRACE

Réf. : 731050 3. **DIGITRACE 30**

Réf. : 731051 **DIGITRACE 50**

Réf. : 731052 **DIGITRACE 80**

Est utilisé avec le DIGICAT et le DIGITEX pour suivre des tuyaux, des canalisations ou des conduites non métalliques. Conducteur de signal généré le long d'un fil flexible de 30m à travers des réseaux souterrains.

Fonctions : En combinaison avec le DIGITEX, permet le repérage d'une canalisation sur toute sa longueur.

Réf. : 731056 **Pince Signal**

Permet la connexion entre le DIGITEX 8/33 et des tuyaux/câbles métalliques (diamètre extérieur max. 100 mm).

Réf. : 731053 **DIGIMOUSE, diam. 40 mm (sonde)**

Sonde de diamètre 40 mm. Emetteur placé en haut d'une aiguille dans les réseaux non métalliques, permet la détection en surface.

Fonctions : Permet de repérer des conduites non métalliques à l'aide d'une aiguille ordinaire. Auto-alimenté.

Packaging : Mode d'emploi, déclaration de conformité CE inclus.

Réf. : 731668 **Kit de connexion bâtiment, version EU**

Kit de raccordement à un réseau de distribution. Pour raccorder le signal de DIGITEX 8/33 à des câbles d'alimentation de bâtiment.

Fonctions : Permet la connexion à un réseau de distribution à des fin de repérage dans un bâtiment.

Caractéristiques : Version européenne.



LOCALISATEUR SR20

Localisateur SeekTech SR20

Réf. : 8223173



Localisateur de ligne SR20,

Avantages : Antennes omnidirectionnelles, Traitement du signal innovant, Affichage de carte facile à lire, Affichage de toutes les informations sur un seul écran.

Fonctions : Détection de câble sous tension, Affichage de la profondeur en continu, direction de la ligne affichée.

Caractéristiques : Poids : 1,8kg ; Source d'alimentation : 4 piles C ; Fréquence de Localisation : "Mode Actif" fréquences de suivi de ligne : 128 Hz, 1kHz, 8kHz et 33kHz ; "Modes Passif" puissance 50/60 Hz Radio 4-15 kHz et 15-36 kHz ; "Mode sonde" : 16 Hz, 512Hz, 640Hz, 16kHz, 33kHz.

Garantie : 1 an

Générateur de signal ST305 pour SR20

Réf. : 8223174

Générateur de signal pour Localisateur SeekTech SR20

Avantages : Facilement transportable grâce à son faible poid. GARANTIE A VIE

Fonctions : Le ST305 transmet un signal sur une ligne métallique ou un câble enfoui.

Caractéristiques : Puissance variable de 5 Watts ; 3 Fréquences : 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz ; Poids : 1,1 kg ; tension maximale du circuit ouvert : 240 V CA, 50/60 Hz ; alimentation : 6 piles LR 14 ; Signal sonore comfirmant l'état du circuit ; transmission simultanée de deux fréquences.

Garantie : à vie



Générateur de signal ST510 pour SR20

Réf. : 8223303

Générateur de signal 10 Watts pour Localisateur SeekTech SR20

Avantages : Affichage à cristaux liquides, un grand nombre de fréquences pour une meilleur précision ; GARANTIE A VIE

Fonctions : Le ST510 transmet un signal sur une ligne métallique ou un câble enfoui.

Caractéristiques : Puissance variable de 10 Watts ; 5 Fréquences : 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz ; Poids : 4 kg ; tension maximale du circuit ouvert : 240 V CA, 50/60 Hz ; alimentation : 8 piles LR 20 ; Signal sonore comfirmant l'état du circuit ; transmission simultanée de deux fréquences.

Garantie : à vie



Pince à induction pour SR20

Réf. : 8223175

Permet la connexion entre les générateurs de signal ST305 ou ST510 et des tuyaux/câbles métalliques (conducteur). Diamètre exérieur max. 100 mm.

Avantages : Vérification du fonctionnement et de la fermeture de l'anneau par illumination de LED.

Fonctions : Pour connexion sur un câble ou un tuyau afin d'isoler l'ensemble.

Caractéristiques : S'utilise en combinaison avec le ST305 ou le ST510



